

gb5 s

elegancki design i sprawdzona niezawodność

WERSJE: EE | AV | ABR

LICZBA GRUP: 2 | 3 | 4

Historia linii GB5 sięga 2005 roku. Druga generacja zachowuje jej charakter: klasyczny europejski design i nowoczesne osiągi. GB5 S ma odświeżony wygląd, który unowocześnia maszynę bez utraty jej stylu, jakości wykonania i dynamicznej elegancji.

Dwie czerwone lilie na bocznych osłonach przypominają o florenckich korzeniach firmy. Przedni panel ma nowy kształt, dzięki któremu lepiej widać grupy. Elektronika nowej generacji daje bariście kontrolę nad temperaturą bojlera, objętością parzenia, dawką

gorącej wody, automatycznymi cyklami czyszczenia i innymi ustawieniami.

Druga generacja GB5 to pierwsza seria maszyn La Marzocco z czujnikiem wody. Czujnik mierzy przewodność i twardość wody na wejściu do maszyny. Jakość wody i skuteczność filtracji sprawdzasz bez dodatkowych testerów.



w standardzie

podwójny bojler

Osobny bojler do kawy i osobny do pary.
Parzenie i spienianie pracują niezależnie.

grupy nasyczone

Stabilna temperatura shot za shotem.

dual PID

Elektroniczna kontrola temperatury bojlera kawy i bojlera pary.

izolowane bojler

Mniejsze zużycie energii i stabilniejsza temperatura.

nakrywy grup Piero **AV, ABR**

Przebudowana ścieżka wody i nowe położenie przepływomierza w nakrywie grupy. Większa stabilność temperatury.

wyświetlacz cyfrowy

Czytelne programowanie. Parametry maszyny ustawiasz bez trudu.

programowane dawki **AV, ABR**

Dozowanie objętościowe: ta sama porcja przy dużym ruchu, u każdego baristy.

wagi w tacce **TYLKO ABR**

Precyzyjne wagi wbudowane w tacę ociekową, z technologią Drip Prediction. Nowy poziom powtarzalności.

czujnik wody

Mierzy przewodność i twardość wody na wejściu do maszyny. Jakość wody i pracę filtra sprawdzasz bez dodatkowych testerów.

elektronika 24 V

Nowa generacja elektroniki: większa niezawodność i diagnostyka maszyny.

zawór pary easy rebuild

Zawór pary serwisujesz od frontu maszyny, bez jego demontażu.

ściemniane oświetlenie baristy

AV, ABR
Oświetlenie LED z trzema poziomami jasności dla trybów Eco, On i Brewing.

tryb eco

Programowane przejście w czuwanie. Mniejsze zużycie energii.

USB

Aktualizacja oprogramowania maszyny przez port USB.

la marzocco pro app

Płyta elektroniki gotowa do połączenia z aplikacją La Marzocco Pro App.

na zamówienie specjalne

lance Pro Touch

Wydajne lance parowe, chłodne w dotyku.

podgrzewacz filiżanek

Filiżanki do espresso i cappuccino równo podgrzane do właściwej temperatury.

wysokie nóżki

Łatwiejszy dostęp pod maszynę.

kolory RAL

Obudowa w kolorze z palety RAL, na zamówienie.

dane techniczne

	2 grupy	3 grupy	4 grupy
Wysokość (cm)	47	47	47
Szerokość (cm)	77	97	121
Głębokość (cm)	64	64	64
Waga (kg)	70	91	120
Moc min. (W)	3730	4930	6725
Moc maks. (W)	5445	7240	9470
Bojler kawy (l)	3,4	5	2 × 3,4
Bojler pary (l)	7	11	15