

kb90

najsprawniejsza praca za barem

WERSJE: AV | ABR


LICZBA GRUP: 2 | 3 | 4

KB90 to najdalej rozwinięta forma Linei PB. Powstała, żeby przyspieszyć obsługę w kawiarniach o największym ruchu i jednocześnie ułatwić pracę baristy.

La Marzocco przeprojektowało system kolby. Wpinanie jest prostsze, a

nadgarstek mniej obciążony. Steam Flush po każdej ekstrakcji wydymuje parę z grupy i płucze ją gorącą wodą. Grupa zostaje czysta nawet w największym ruchu, osad nie psuje smaku, a do czyszczenia grupy wracasz rzadziej.

Panele obudowy zaprojektowano tak, żeby dało się z nich złożyć praktycznie nieograniczoną liczbę kombinacji wyglądu. KB90 ma też wiele sprawdzonych podzespołów Linei PB, więc serwis nie wymaga nowego magazynu części.



w standardzie

podwójny bojler

Osobny bojler do kawy i osobny do pary. Parzenie i spienianie pracują niezależnie.

niezależne bojlerki nasycone

Osobny nasycony bojler dla każdej grupy. Inna temperatura dla każdej kawy.

dual PID

Elektroniczna kontrola temperatury bojlera kawy i bojlera pary.

izolowane bojlerki

Mniejsze zużycie energii i stabilniejsza temperatura.

kolba Straight In

Prostsze wpinanie kolby i 12 razy mniejsze obciążenie przy pracy z kolbą.

Steam Flush

Wydmuch pary i płukanie gorącą wodą między ekstrakcjami. Grupa zostaje czysta.

nakrywy grup Piero

Nowa ścieżka wody i położenie przepływomierza w nakrywie grupy. Stabilniejsza temperatura.

lance Pro Touch

Wydajne lance parowe, chłodne w dotyku.

zawór pary do szybkiego serwisu

Zawór pary serwisujesz od frontu maszyny, bez demontażu. Krótszy przestój.

zawór pary ½ obrotu

Pełna para po pół obrotu pokrętki. Mniej ruchów przy spienianiu mleka.

regulacja temperatury wody

Temperaturę wody z kranika dopasujesz na przykład do herbaty.

wyświetlacz cyfrowy

Proste programowanie. Parametry maszyny ustawiasz szybko i wygodnie.

interfejs 3 przycisków

Znana klawiatura i elektronika La Marzocco. Programowanie jest proste dla baristów i serwisantów.

logika Linei PB

Wiele sprawdzonych podzespołów Linei PB. Serwis bez nowego magazynu części.

oświetlenie baristy

Światło LED nad tacką. Widzisz ekstrakcję i filiżankę.

tryb eco

Programowane przejście w czuwanie. Mniejsze zużycie energii.

USB

Aktualizacja oprogramowania maszyny przez port USB.

la marzocco pro app

Płyta elektroniki gotowa do połączenia z aplikacją La Marzocco Pro App.

czujnik wody

Mierzy przewodność i twardość wody na wejściu do maszyny.

wagi w tacce z Drip Prediction

TYLKO ABR

Wagi w tacce ociekowej i algorytm Drip Prediction zatrzymują ekstrakcję w chwili, gdy w filiżance jest docelowa masa.

na zamówienie specjalne

podgrzewacz filiżanek

Filiżanki do espresso i cappuccino równo podgrzane do właściwej temperatury.

wysokie nóżki

Łatwiejszy dostęp pod maszynę przy sprzątaniu.

kolory RAL

Obudowa w kolorze z palety RAL, na zamówienie.

dane techniczne

	2 grupy	3 grupy	4 grupy
Wysokość (cm)	45	45	45
Szerokość (cm)	81	105	129
Głębokość (cm)	62	62	62
Waga (kg)	77	101	122
Moc min. (W)	3350	5830	8560
Moc maks. (W)	5670	7790	9850
Bojler kawy (l)	2 × 1,3	3 × 1,3	4 × 1,3
Bojler pary (l)	7	11	15