

linea classic s

klasyczna niezawodność, design i wartość

WERSJE: EE | AV

LICZBA GRUP: 1 | 2 | 3 | 4

Czyste linie Linei Classic zna wiele kawiarni, palarni i sieci, które ukształtowały świat kawy. Ten model pracuje za barem od trzech dekad i przez cały ten czas jest ulepszany, żeby dawać jak największą wartość.

Opisują go trzy słowa: spokojna, niezawodna, powtarzalna. Linea Classic S to pewny partner każdego baru. Nowe funkcje ułatwiają baristom pracę i podnoszą niezawodność maszyny, która od dawna wyznacza standard w branży.

Timery pokazują czas ekstrakcji każdego espresso. Dual PID utrzymuje stałą temperaturę w osobnych bojlerach kawy i pary.



w standardzie

podwójny bojler

Osobne bojlerki do kawy i pary. Parzenie i spienianie pracują niezależnie.

grupy nasyczone

Stabilna temperatura shot za shotem.

dual PID

Elektroniczna kontrola temperatury bojlera kawy i pary.

izolowane bojlerki

Mniejsze zużycie energii, stabilniejsza temperatura.

interfejs 3 przycisków

Programowanie przyciskami lewej grupy (AV) lub na płycie elektroniki (EE).

La Marzocco Pro App

Płyta elektroniki gotowa do połączenia z aplikacją.

zawór pary ½ obrotu

Pełna para po pół obrotu. Mniej ruchów przy spienianiu.

timer ekstrakcji **TYLKO AV**

Cyfrowy timer nad przyciskiem grupy.

programowane dawki **TYLKO AV**

Dozowanie objętościowe: powtarzalność przy dużym ruchu.

na zamówienie specjalne

lance Pro Touch

Wydajne lance parowe, chłodne w dotyku.

podgrzewacz filiżanek

Filiżanki równo podgrzane do właściwej temperatury.

oświetlenie baristy

Światło LED: widać ekstrakcję i filiżankę.

wysokie nóżki

Łatwiejszy dostęp pod maszynę.

kolory RAL

Obudowa w kolorze z palety RAL, na zamówienie.

dane techniczne

	1 grupa	2 grupy	3 grupy	4 grupy
Wysokość (cm)	44,4	44,4	44,4	44,4
Szerokość (cm)	49	69	93	117
Głębokość (cm)	58,5	58,5	58,5	58,5
Waga (kg)	41	59	73	107
Zasilanie	220 V 1 faza	200 V 1 faza 220 V 1/3 fazy 380 V 3 fazy	200 V 1 faza 220 V 1/3 fazy 380 V 3 fazy	200 V 1 faza 220 V 1/3 fazy 380 V 3 fazy
Moc min. (W)	2500	3350	4930	6930
Moc maks. (W)	–	5670	7790	9470
Bojler kawy (l)	1,8	3,4	5	2 × 3,4
Bojler pary (l)	3,5	7	11	15